



The Cross-Line Laser for Professionals:

Compact size, big performance

El láser de líneas en cruz para profesionales – Tamaño compacto, gran rendimiento

NEW! GLL2-40

Self-Leveling Cross-Line Laser

NUEVO! GLL2-40 Láser autonivelador de líneas cruzadas



BOSCH

Invented for life

GLL2-40

Self-Leveling Cross-Line Laser

Láser autonivelador de líneas cruzadas

30 ft
10 m
Range | Alcance | Gamme

Easy-To-Use One Button Operation

Operación con un botón fácil de usar

Compact and Self-Leveling

Selectable horizontal, vertical and cross-line operation with manual mode.

Láser compacto de líneas autoniveladoras con operación de línea horizontal, vertical y cruzada seleccionable con modo manual.

Projects Bright, Highly Visible Laser Lines

Proyecta líneas de láser brillantes y altamente visibles

Magnetic Mounting Base

Position and mount with magnets, strap, or threaded mounts (5/8-11, 1/4-20)

Base de montaje magnética

Posiciónelo y móntelo con imanes, la correa o monturas roscadas (5/8-11, 1/4-20)

90°



Robust Over-Molded Construction – ensures water/dust protection and sure grip for dependable operation.

La robusta construcción sobremoldeada – asegura la protección contra el agua y el polvo, así como un agarre seguro, para brindar una operación confiable

Easy Access Battery Compartment

Compartimento de las baterías de fácil acceso

Smart Pendulum Leveling System

Self-levels, senses and indicates out-of-level condition, locks lines for use at any angle, locks pendulum when switched off.

El sistema de nivelación de péndulo inteligente. Autonivela, detecta e indica las situaciones de fuera de nivel, fija las líneas para usarlas en cualquier ángulo y bloquea el péndulo al apagar la herramienta.

Plumb, Align, Level and Square

Aplomar, Alinear, Nivelar y Cuadrar

Full Range of Accessories

Including magnetic mount, target and belt pouch.

Gama completa de accesorios, incluyendo montura magnética, objetivo y bolsita para cinturón.



Specifications Especificaciones

Laser Accuracy (Horizontal & Vertical) Láser Precisión (Horizontal y Vertical)	Up to ±1/8-in @ 30-ft Hasta ±3 mm á 10 m
Range Alcance	30-ft 10 m
Self-Leveling Range Alcance de autonivelador	±4° ±4°
Laser Diode Diodo láser	635 nm Class 2 635 nm Clase 2
Mount Threading Rosca de la montura	5/8 - 11 and 1/4-20 5/8 - 11 y 1/4-20
Operating Temperature Temperatura de funcionamiento	14° F / -10° C up to 122° F / 50° C 14° F / -10° C hasta 122° F / 50° C
Dimensions Dimensiones	3.1 x 1.6 x 3.8-in 80 x 42 x 96 mm
Weight Peso	0.5 lbs 0.25 kg

Includes Incluye

Target Objetivo	Magnetic Mounting Base Base de montaje magnética
Soft Carrying Case Belt Pouch Bolsita para cinturón tipo estuche de transporte blando	(3) AA Batteries (3) baterías AA



WARRANTY

Register your product to become eligible.

www.boschtools.com
1-877-BOSCH99

00-GLL2-40 2610A14631 (1110)



All rights reserved.
Specifications subject to change without notice.