

13 1/8 in.


**polkaudio**<sup>®</sup>

the speaker specialists<sup>®</sup>

## 255c-RT & 255c-LS Mounting Template and Instructions Gabarit D'Installation et Consignes

Follow these steps while installing the 255c-RT & 255c-LS  
Étapes à suivre pour installer le 255c-RT et 255c-LS

- 1) Determine speaker location.  
Be sure that it does not interfere with studs/joists.
- 2) Hold or tape the template to the mounting location.
- 3) Trace along the outside of the template.
- 4) Carefully cut a hole ensuring that it is no larger than the shape you traced.
- 5) Attach the speaker wires to the terminals on the back of the speaker. Use RED for the positive (+) wire and BLACK for the negative (-) wire.
- 6) Position the speaker and tighten the six screws until snug.  
**CAUTION: DO NOT OVER-TIGHTEN SCREWS!**
- 7) Install grille.



- 1) Déterminez l'emplacement.  
Assurez le dégagement adéquat des montants/solives.
- 2) Tenez ou fixez le gabarit sur l'emplacement déterminé.
- 3) Tracez le pourtour du gabarit.
- 4) Taillez l'embrasure. Assurez-vous qu'elle n'est pas plus grande que le tracé.
- 5) Connectez les câbles de h.p. aux bornes situées à l'arrière du haut-parleur. ROUGE = fil positif (+) / NOIR = fil négatif (-).
- 6) Installer le haut-parleur et serrez fermement les six vis.  
**ATTENTION: NE SERREZ PAS TROP LES VIS!**
- 7) Installez la grille.

7 5/8 in.

KEEP IT STRAIGHT



METTRE DE NIVEAU