

GENERAC®

OneWASH with PowerDial Gun

Power Washers



3100 psi - Model 007019-0 (50-State & Canada)
UPC: 696471070194



*Built in the USA using domestic
and foreign parts

FEATURES

ERGONOMIC SPRAY GUN WITH PowerDial™

- Four application settings for optimal cleaning performance—car, wood deck, concrete, soap
- Inverted trigger with cushion grip for extended use

POWERFUL GENERAC OHV ENGINE

- Delivers maximum cleaning performance and reliability

AXIAL CAM PUMP WITH EASY-ACCESS HOSE CONNECTIONS

- Prevents kneeling down on the ground

OVERSIZED NEVER-FLAT TIRES

- Improved mobility on rugged terrain

QUICK CLICK NOZZLE TIPS

- Easily change the intensity of the spray to suit the application

COMPACT DESIGN

- Minimum storage space required in the garage or shed

3100 psi

specifications

PRESSURE AND FLOW

Max Outlet Pressure (psi/bar)	3100/213
Max Flow Rate (gpm)/(L/min)	2.4/9.0

ENGINE

Manufacturer	Generac
Displacement (in³/cc)	11.9/196
Type	OHV (Overhead Valve)
Orientation	Horizontal
Low Oil Shutdown System	No
Fuel Capacity (qt/L)	3.2/3
Fuel On/Off Switch	Yes
Oil Capacity (oz/L)	20/0.6
Recommended Engine Oil	SAE 30 or 10W30
Throttle Control	Fixed Speed
Choke	Manual
Starting Method	Manual/Recoil

PUMP

Type	Axial cam
Maximum Water Supply Temperature (°F/°C)	100/38

HOSE

Length (ft/m)	25/7.6
Diameter (in/mm)	.25/6.4
Rating (psi/bar)	3100/214
Connectors	M22 threaded

DETERGENT SYSTEM

Chemical Tank	Yes
Chemical Tank Description	1/2 gallon

NOZZLES

Nozzle Descriptions	0, 25, 40, soap
---------------------	-----------------

GUN & LANCE

Gun Type	PowerDial™
Gun to Lance Connection	M22 Threaded
Gun to Hose Connection	M22 Threaded
Lance Length (in/cm)	20/51
Lance to Nozzle Connection	Quick change

FRAME & MISC.

Handle	Fixed - Click in
Frame Construction	Steel construction
Wheels (in/cm)	1.75/4.4 x 10/25.4 Never flat

DIMENSIONS & WEIGHTS

Length (in/cm)	24.4/62
Width (wheel to wheel, in/cm)	18.9/47.9
Height (in/cm)	35.5/90.2
Unit Weight (lbs/kg)	57/25.85
Boxed Length (in/cm)	24/61
Boxed Width (in/cm)	20/51
Boxed Height (in/cm)	22/56
Boxed Weight (lb/kg)	65/29.48

WARRANTY

Warranty	2 year limited
----------	----------------

OneWASH con pistola PowerDial

GENERAC®

Lavadoras a presión

OneWASH con pistola
PowerDial

1 de 2



3100 psi - Modelo 007019-0 (50 Estados y Canadá)
UPC: 696471070194



*Construido en EE. UU. usando
piezas locales y extranjeras

CARACTERÍSTICAS

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN ERGONÓMICA CON PowerDial™

- Cuatro ajustes de aplicación para rendimiento de limpieza óptimo: automóvil, plataforma de madera, concreto, jabón
- Disparador invertido con empuñadura acolchada para uso prolongado

POTENTE MOTOR GENERAC OVH

- Proporciona rendimiento y fiabilidad de limpieza máximos

BOMBA DE CÁMARA AXIAL CON FÁCIL ACCESO A LAS CONEXIONES DE MANGUERA

- Evita arrodillarse en el suelo

RUEDAS "NEVER-FLAT" (QUE NUNCA SE DESINFLAN) SOBRETAMAÑO

- Movilidad mejorada en terrenos exigentes

PUNTAS DE BOQUILLA "QUICK-CLICK"

- Cambie fácilmente la intensidad de la pulverización para adecuarse a la aplicación

DISEÑO COMPACTO

- Requiere espacio de almacenamiento mínimo en el garaje o el cobertizo

3100 psi

especificaciones

PRESIÓN Y CAUDAL

Presión de salida máxima (psi/bar)	3100/213
Caudal máximo (gal./min)/ (l/min)	2.4/9.0

MOTOR

Fabricante	Generac
Cilindrada (in³/cm³)	11.9/196
Tipo	OHV (válvulas en la culata)
Orientación	Horizontal
Sistema de parada por bajo nivel de aceite	No
Capacidad de combustible (qt/l)	3.2/3
Interruptor On/Off de combustible	Sí
Capacidad de aceite (oz/l)	20/0.6
Aceite de motor recomendado	SAE 30 o 10W30
Control del acelerador	Velocidad fija
Cebador	Manual
Método de puesta en marcha	Manual/con tirador con cuerda

BOMBA

Tipo	Cámara axial
Temperatura máxima de suministro de agua (°F/°C)	100/38

MANGUERA

Largo (ft/m)	25/7.6
Diámetro (in/mm)	25/6.4
Capacidad (psi/bar)	3100/214
Conectores	M22 roscada

SISTEMA DE DETERGENTE

Tanque para sustancias químicas	Sí
Descripción del tanque para sustancias químicas	1/2 gal.

BOQUILLAS

Descripciones de la boquilla	0, 25, 40, jabón
------------------------------	------------------

PISTOLA Y LANZA

Tipo de pistola	PowerDial™
Conexión de la pistola a la lanza	M22 roscada
Conexión de la pistola a la manguera	M22 roscada
Largo de la lanza (in/cm)	20/51
Conexión de la lanza a la boquilla	Cambio rápido

BASTIDOR Y VARIOS

Asa	Fija - De inserción con clic
Construcción del bastidor	Material de acero
Ruedas (in/cm)	1.75/4.4 x 10/25.4 que nunca se desinflan

DIMENSIONES Y PESOS

Largo (in/cm)	24.4/62
Ancho (rueda a rueda, in/cm)	18.9/47.9
Alto (in/cm)	35.5/90.2
Peso de la unidad (lb/kg)	57/25.85
Largo embalada (in/cm)	24/61
Ancho embalada (in/cm)	20/51
Alto embalada (in/cm)	22/56
Peso embalada (lb/kg)	65/29.48

GARANTÍA

Garantía	Limitada de 2 años
----------	--------------------

Laveuse à pression OneWASH avec pistolet PowerDial

GENERAC®

Laveuses à pression

Laveuse à pression OneWASH
avec pistolet PowerDial

1 de 2



3 100 psi – Modèle 007019-0
(50 États américains et Canada) CUP : 696471070194



*Fabriquée aux États-Unis avec
des pièces locales et importées

CARACTÉRISTIQUES

PISTOLET DE PULVÉRISATION ERGONOMIQUE AVEC PowerDial^{IMC}

- Quatre réglages pour obtenir une performance de nettoyage optimale : voiture, terrasse en bois, béton et savon
- Gâchette inversée avec prise confortable pour une utilisation prolongée

MOTEUR GENERAC PUISSANT AVEC SOUPAPES EN TÊTE

- Offre une fiabilité et une performance de nettoyage maximales

POMPE AXIALE À CAME AVEC RACCORDS AU TUYAU FACILES À ATTEINDRE

- Vous n'aurez plus à vous agenouiller sur le sol

PNEUS INCREVABLES SURDIMENSIONNÉS

- Facilitent le déplacement de l'appareil sur les terrains difficiles

EMBOUTS DE BUSE À INSTALLATION PAR ENCLENCHEMENT RAPIDE

- Ajustement facile de l'intensité de pulvérisation selon les tâches

CONCEPTION COMPACTE

- Permet un rangement facile dans le garage ou la remise

3 100 psi

caractéristiques techniques

PRESSION ET DÉBIT

Pression de sortie maximale (psi/bar)	3 100/213
Débit maximal (gal/min ou l/min)	2,4/9,0

MOTEUR

Fabricant	Generac
Cylindrée (po ³ /cm ³)	11,9/196
Type	Soupape en tête (OHV)
Orientation	Horizontale
Système d'arrêt en cas de niveau d'huile bas	Non
Capacité du réservoir (pte/l)	3,2/3
Interrupteur de marche et d'arrêt du système de carburant	Oui
Capacité en huile (oz/l)	20/0,6
Huile à moteur recommandée	SAE 30 ou 10W30
Contrôle du papillon	Vitesse fixe
Étrangleur	Manuel
Méthode de démarrage	Manuelle et à rappel

POMPE

Type	Axiale à came
Température maximale de l'alimentation en eau (°F/°C)	100/38

TUYAU

Longueur (pi/m)	25/7,6
Diamètre (po/mm)	0,25/6,4
Puissance nominale (psi/bar)	3 100/214
Connecteurs	Connecteurs M22 filetés

SYSTÈME DE DÉTERGENT

Réservoir de produits chimiques	Oui
Capacité du réservoir de produits chimiques	1,90 litre (0,5 gallon)

BUSES

Buses	0, 25, 40 et savon
-------	--------------------

PISTOLET ET LANCE

Type de pistolet	PowerDial™
Raccord du pistolet à la lance	Connecteur M22 fileté
Raccord du pistolet au tuyau	Connecteur M22 fileté
Longueur de la lance (po/cm)	20/51
Raccord de la lance à la buse	Raccord rapide

CHÂSSIS ET AUTRES

Poignée	Fixe à installation par enclenchement
Matériau du châssis	Acier
Roues (po/cm)	1,75/4,4 (10/25,4), pneus increvables

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (pi/cm)	24,4/62
Largeur (roue à roue, po/cm)	18,9/47,9
Hauteur (po/cm)	35,5/90,2
Poids de l'appareil (lb/kg)	57/25,85
Longueur de la boîte (po/cm)	24/61
Largeur de la boîte (po/cm)	20/51
Hauteur de la boîte (po/cm)	22/56
Poids de l'appareil et de la boîte (lb/kg)	65/29,48

GARANTIE

Garantie	Limitée de 2 ans
----------	------------------