

US UK CA

Product Diagram

- ① Nozzle
- ② Water Tank
- ③ Power Button & Indicator Light
- ④ Base
- ⑤ DC Socket
- ⑥ Drain Hole
- ⑦ Air Inlet
- ⑧ Air Outlet
- ⑨ Drain Side

FR

Description du Produit

- ① Buse
- ② Réservoir d'eau
- ③ Interrupteur & Voyant lumineux
- ④ Base
- ⑤ Prise électrique
- ⑥ Trou de vidange
- ⑦ Entrée d'air
- ⑧ Sortie d'air
- ⑨ Côté de vidange

IT

Schema del Prodotto

- ① Augello
- ② Tanica dell'Acqua
- ③ Tasto d'Accensione & Indicatore
- ④ Base
- ⑤ Presa DC
- ⑥ Foro di Scolo
- ⑦ Ingresso Aria
- ⑧ Uscita Aria
- ⑨ Lato di Scolo

DE

Produktdiagramm

- ① Düse
- ② Wassertank
- ③ Powerknopf & Anzeigelicht
- ④ Basis
- ⑤ Gleichstromanschluss
- ⑥ Abflussloch
- ⑦ Lufteintritt
- ⑧ Luftaustritt
- ⑨ Abflusseite

ES

Diagrama del producto

- ① Boquilla
- ② Depósito de agua
- ③ Botón de encendido y luz indicadora
- ④ Base
- ⑤ Zócalo de DC
- ⑥ Agujero de drenaje
- ⑦ Entrada de aire
- ⑧ Salida de aire
- ⑨ Lado de drenaje

JP

製品図


- ① ノズル
- ② 水タンク
- ③ 電源ボタン & インジケータランプ
- ④ ベース
- ⑤ DCソケット
- ⑥ ベース内部に水が入った際の排水口
- ⑦ エアインレット
- ⑧ エアアウトレット
- ⑨ 排水側

US UK CA

Specifications

Model	TT-AH009
Power Source	DC 24V 1A
Power	Power: 20W (High) / 12W (Low)
Water Tank Capacity	2 L / 68.97 oz
Mist Output	125 mL per hour (High) / 80 mL per hour (Low)

How to Use
Adding Water



Rotate to remove the cap, add an appropriate amount of water into the tank, and screw the cap back on until no water leaks. Do not rotate with excessive force.

Operation


- After adding water, connect to a power source, and the product will enter Standby Mode.
- (1) In Standby Mode, press the Power Button to enter Regular Mode.
- ① 1st Short press: High misting, solid indicator light with one beep.
 - ② 2nd Short press: Low misting, solid indicator light with two beeps.
 - ③ 3rd Short press: Stops misting with one beep.
 - ④ Press and hold for 1.5 seconds: Enters Sleep Mode.
- (2) In Standby Mode, press and hold the Power Button to enter Sleep Mode.
- ① 1st Short press: High misting, indicator flashes once, no beep.
 - ② 2nd Short press: Low misting, indicator flashes once, no beep.
 - ③ 3rd Short press: Stops misting.
 - ④ Press and hold for 1.5 seconds: Returns to Regular Mode.
- (3) Low Water Protection
- When there is not enough water in the tank or the tank is lifted up, the unit will stop working automatically with the red indicator light flashing for 10 seconds, without beeping.

DE

Technische Daten

Modell	TT-AH009
Stromquelle	DC 24V 1A
Power	Power: 20W (Hoch) / 12W (Nieder)
Fassvermögen Wassertank	2 L / 68.97 oz
Nebelleistung	125 mL pro Stunde (Hoch) / 80 mL pro Stunde (Nieder)

Bedienun
Wasser hinzufügen



Schrauben Sie den Deckel ab und füllen Sie den Tank mit der richtigen Menge Wasser. Schrauben Sie den Deckel wieder auf, bis kein Wasser auslaufen kann. Nicht mit zu viel Kraft schrauben.

Betrieb

- Nachdem Sie Wasser hinzugefügt haben, verbinden Sie das Gerät mit einer Stromquelle und das Gerät wird in den Standby-Modus gehen.
- (1) Im Standby-Modus, drücken Sie die Powertaste, um in den Normalen Modus zu wechseln.
- ① Erstes Kurzes Drücken: Intensive Befeuchtung, Anzeigelicht leuchtet solide und piept einmal.
 - ② Zweites Kurzes Drücken: Schwache Befeuchtung, Anzeigelicht leuchtet solide und piept zweimal.
 - ③ Drittes Kurzes Drücken: Beendet die Befeuchtung und piept einmal.
 - ④ Für 1,5 Sekunden gedrückt halten: Schlafmodus.
- (2) Im Standby-Modus, halten Sie die Powertaste gedrückt, um in den Schlafmodus zu wechseln.
- ① Erstes Kurzes Drücken: Intensive Befeuchtung, Anzeigelicht blinkt einmal, kein Piepton.
 - ② Zweites Kurzes Drücken: Schwache Befeuchtung, Anzeigelicht blinkt einmal, kein Piepton.
 - ③ Drittes Kurzes Drücken: Beendet Befeuchtung.
 - ④ Für 1,5 Sekunden gedrückt halten: Wechselt in den Normalen Modus.
- (3) Niedrigwasserschutz
- Wenn nicht mehr genügend Wasser im Tank ist, oder der Tank hochgehoben wird schaltet das Gerät automatisch ab und das rote Anzeigelicht blinkt 10 Sekunden lang, ohne Piepton.

TT-AH009 UM_说明书

成品尺寸: 115*145mm

折页

材质:128G铜版纸

NORTH AMERICA

E-mail: support@taotronics.com (US)
support.ca@taotronics.com(CA)

Tel: 1-888-456-8468 (Monday-Friday: 9:00 - 17:00 PST)

Address: 46724 Lakeview Blvd, Fremont, CA 94538

EUROPE

E-mail: support.uk@taotronics.com (UK)
support.de@taotronics.com (DE)
support.fr@taotronics.com (FR)
support.es@taotronics.com (ES)
support.it@taotronics.com (IT)

EU Importer: ZBT International Trading GmbH, Halstenbeker Weg 98C, 25462 Rellingen, Deutschland

ASIA PACIFIC

E-mail: support.jp@taotronics.com (JP)

MANUFACTURER

Shenzhen NearbyExpress Technology Development Company Limited
Address: 333 Bulong Road, Jialianda Industrial Park, Building 1, Bantian, Longgang District, Shenzhen, China, 518129


Learn more about the EU Declaration of Conformity:
<https://www.taotronics.com/downloads-TT-AH009-CE-Cert.html>

Spécifications

Modèle	TT-AH009
Alimentation électrique	DC 24V 1A
Puissance	20W (Fort) / 12W (Faible)
Capacité du réservoir d'eau	2 L
Brumisation	125mL par heure (Fort) / 80mL par heure (Faible)

Mode d'Emploi

Remplissage



Tourner pour retirer le capuchon, ajoutez une quantité appropriée d'eau dans le réservoir et revisser le capuchon jusqu'à ce que l'eau ne fuie plus. Ne pas tourner avec une force excessive.

Fonctionnement

Après y avoir ajouté de l'eau et connecté à une source d'alimentation, l'appareil entrera en mode veille.

- En mode veille, appuyez sur l'interrupteur pour accéder au Mode Normal.
 - 1er appui court : Forte brumisation, voyant lumineux fixe et un bip.
 - 2nd appui court : Faible brumisation, voyant lumineux fixe et deux bips.
 - 3ème appui court : Brumisation stoppée et un bip.
 - Appui maintenu pendant 1.5 secondes : Entrée en Mode Sommeil.

- En mode veille, maintenez appuyé l'interrupteur pour accéder au Mode Sommeil.
 - 1er appui court : Forte brumisation, le voyant clignote une fois, pas de bip.
 - 2nd appui court : Faible brumisation, le voyant clignote une fois, pas de bip.
 - 3ème appui court : Brumisation stoppée.
 - Appui maintenu pendant 1.5 secondes : Retour au Mode Normal.

- Protection Manque d'Eau


En cas de manque d'eau dans le réservoir ou si le réservoir est soulevé, l'appareil cesse de fonctionner automatiquement et le voyant rouge clignote pendant 10 secondes, sans bipper.

Especificaciones

Modelo	TT-AH009
Fuente de alimentación	DC 24V 1A
Potencia	Energía: 20W (alto) / 12W (bajo)
Capacidad del tanque de agua	2 L / 68.97 oz
Salida del vapor	125 mL por hora (Alto) / 80 mL por hora (Bajo)

Cómo utilizarlo

Adición de agua



Gire para quitar la tapa, agregue una cantidad apropiada de agua en el tanque y vuelva a atornillar la tapa hasta que no haya fugas de agua. No gire con fuerza excesiva.

Funcionamiento

Después de añadir agua, conecte a una fuente de alimentación y el producto entrará en modo de espera.

- En el modo de espera, presione el botón de encendido para entrar en modo normal.
 - 1ª Presión corta: Vapor alto, luz indicadora fija con un pitido.
 - 2ª Presión breve: Vapor bajo, luz indicadora fija con dos pitidos.
 - 3ª Presión corta: Detiene el vapor con un pitido.
 - Mantenga pulsado durante 1,5 segundos: entra en el modo de reposo.

- En el modo de espera, presione y mantenga presionado el botón de encendido para entrar en el modo de suspensión.

- 1ª pulsación breve: Vapor alto, el indicador parpadea una vez, sin pitido.
- 2ª Presión corta: Vapor bajo, el indicador parpadea una vez, sin pitido.
- 3ª Presión breve: Detiene el vapor.
- Mantenga pulsado durante 1,5 segundos: vuelve al modo normal.

- Baja protección del agua


Cuando no hay suficiente agua en el tanque o el tanque está levantado, la unidad dejará de funcionar automáticamente con la luz indicadora roja parpadeando durante 10 segundos, sin pitidos

Specifiche Tecniche

Modello	TT-AH009
Fonte Alimentazione	DC 24V 1A
Corrente	Corrente: 20W (Alta) / 12W (Bassa)
Capacità Tanica dell'Acqua	2 L / 68.97 oz
Fuoriuscita Vapore	125 mL per ora (Alta) / 80 mL per ora (Bassa)

Funzionamento

Aggiungere l'Acqua



Ruotare il tappo per rimuoverlo, aggiungere una quantità idonea d'acqua e riavvitare il tappo per evitare che l'acqua ne fuoriesca. Non avvitare con forza eccessiva.

Utilizzo

Connettere all'alimentazione dopo aver aggiunto l'acqua perché il prodotto entri in modalità standby.

- In Modalità Standby, premere il tasto d'accensione per entrare in Modalità Standard.

- 1 Premere una Prima Volta: Alta vaporizzazione, indicatore fisso e un bip.
- 2 Premere una Seconda Volta: Vaporizzazione bassa, indicatore fisso e due bip.
- 3 Premere una Terza Volta: Interrompere la vaporizzazione con un bip.
- 4 Premere e Tenere Premuto per 15 Secondi: Attivare la Modalità Notte.

- In Modalità Standby, premere e tenere premuto il tasto d'accensione per entrare in Modalità Notte.

- 1 Premere una Prima Volta: Alta vaporizzazione, indicatore lampeggia una volta, no bip.
- 2 Premere una Seconda Volta: Bassa vaporizzazione, indicatore lampeggia una volta, no bip.
- 3 Premere una Terza Volta: Interrompere la vaporizzazione.
- 4 Premere e Tenere Premuto per 15 Secondi: Attivare la Modalità Standard.

- Protezione Basso Livello dell'Acqua


(3) Protezione Basso Livello dell'Acqua
Il dispositivo si interrompe automaticamente quando non c'è più acqua nella tanica o questa è sollevata dalla base. L'indicatore rosso lampeggerà per 10 secondi senza emettere alcun bip.

製品仕様

型番	TT-AH009
電源	DC 24V 1A
電力	Power: 20W (強) / 12W (弱)
水タンク容量	2 L
ミスト出力	125 mL/h (強) / 80 mL /h(弱)

使い方

まず水を入れます



タンクキャップを回してキャップを外します。タンクに適量の水を入れ、キャップを再度回して閉めます。水が溢れないようにし、強い力で閉めないでください。

操作方法

水を加えた後、電源に接続すると製品はスタンバイモードに入ります。

- スタンバイモードで、電源ボタンを押すと通常モードで起動します。
- 1回目短く押す: ミスト強、ビーブ音が1回、インジケータライトは点灯。
- 2回目短く押す: ミスト弱、ビーブ音が2回、インジケータライトは点灯。
- 3回目短く押す: ビーブ音が1回して、ミストが止まります。
- 1.5秒間長押し: スリープモードに入ります。

スタンバイモードで、電源ボタンを長押ししてスリープモードに入ります。

- 1回目短く押す: ミスト強、インジケータが1度点滅し、ビーブ音は鳴りません。
- 2回目短く押す: ミスト弱、インジケータが1度点滅し、ビーブ音は鳴りません。
- 3回目短く押す: ミストが止まる
- 1.5秒間長押し: 通常モードに戻ります。

空焚き防止機能

タンクに水が十分にないとき、またはタンクが持ち上げられると、ユニットは赤色のインジケータランプが10秒間点滅し、自動的に動作を停止します。